

Einfach näher dran.

EcoTherm Plus WGB EVO

Gas-Brennwertwandkessel

Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 2,9 bis 28 kW
- Hoher Normnutzungsgrad von 109 %
- Außerordentlicher Modulationsbereich von 14 bis 100 %
- Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus Regelung
- Emissionsarm und umweltfreundlich
- Stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe
- Selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO, daher für alle drei Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar



EcoTherm Plus WGB EVO ...	15 H	20 H	28 H
Produkt-ID-Nummer	CE-0085CO0217	CE-0085CO0217	CE-0085CO0217
Energieeffizienzklasse Heizung	A	A	A
Nennwärmebelastungsbereich (Hi) Heizbetrieb (kW)	2,9 bis 15,0	2,9 bis 20,0	3,9 bis 28,0
Modulationsbereich Heizbetrieb (%)	19 bis 100	15 bis 100	14 bis 100
Normnutzungsgrad η_N 40/30 °C (%)	108,8/98,0	108,7/97,9	109,5/98,6
Normemissionsfaktor e_N NO _x (mg/kWh)	< 18	< 18	< 18
Normemissionsfaktor e_N CO (mg/kWh)	5	5	5
Elektr. Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	3	3	3
Abmessungen (mm)			
Höhe	851	851	851
Breite	480	480	480
Tiefe	345	345	345
Gesamtgewicht (kg)	41	41	43

